

Gebrauchsanweisung für 64-20850-16 Ersatz O-Ring-Set mit Aufziehhilfen und Ersatzdichtungen

Wichtig:


EPDM O-Ringe sollten trocken und vor UV-Strahlung geschützt gelagert werden.
EPDM O-Ringe sind einem natürlichen Alterungsprozess unterworfen und sollten deshalb nicht länger als 4 Jahre gelagert werden.

EPDM O-Ringe sind **nicht beständig gegen Parafinöl** und generell nicht gegen mineralische Öle.
Bei Kontakt mit Parafinöl quellen die O-Ringe auf und der Kolben lässt sich nicht mehr oder nur noch schwer in den Pistolenkörper einschieben.
Parafinöl kann in Instrumentensprays in reiner Form oder beigemischt enthalten sein. Ebenso können Reinigungsmittel geringe Mengen Parafinöl enthalten.


Als Schmierstoff empfehlen wir deshalb nur **reines Silikonöl** zu verwenden.

Zum Überschieben des O-Ringes etwas reines Silikonöl oder Spülmittel als Gleithilfe auf den Aufziehkonus auftragen!
Die Silikon- bzw. Spülmittelreste am montierten O-Ring anschließend wieder durch einen Reinigungsablauf entfernen und das betroffene Teil bzw. die gesamte Reinigungspistole autoclavieren.

Für alle Düsenarten



Für alle Handgriffarten



Für Kolben

